

Газовые ренджеры МОНТАНА

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hrd@nt-rt.ru || сайт: <https://heidebrenner.nt-rt.ru/>

Á К
 - Á ÁÁÉÁ
 - Á Á ÁÁ ÉÁ ÁÁ Á
 D
 - I ÁÁ Á
 Á ÁÁ Á Á ДК
 - Á
 - Á Á Á КДÁ
 - Á Á АА
 - Á Á К Á
 - Á Á А К Á
 - Á Á А Á А АА

Ренджер МОНТАНА, 750-напольный 30 кВт с газовой духовкой

Арт.№.GLRDB

Ш x Г x В: 800 x 750 x 850 мм

4 x 5,8 стандартные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя)

Мощность каждой горелки: 3,5 или 5,8 кВт

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки. Как альтернатива (без наценки) для конфорки 3,5 кВт предлагаются **закрытые платы** для одновременной установки нескольких небольших кастрюль/сковородок. Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть:

- Газовая духовка 6,8 кВт

с термо-электрической защитой от утечки газа, электро поджиг (необходимо эл.подключение 230 вольт)

Внутренний объем: GN 2/1

регулировка температуры: 140 - 300° С

в наборе противень и решетка

- 4 x регулируемых по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- одностороннее управление

- задний бортик

- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма

- расположение газового подключения : слева

- расположеник слива воды: сзади справа

- расположение дюзы подачи воды: по центру

- прибор настроен на природный газ 20 мбар

Ренджер МОНТАНА,750-напольный 41,6 кВт с газовой духовкой

Арт.№.GLRKB

Ш x Г x В: 800 x 750 x 850 мм

4 x 8,7 кВт бородавочные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя). Применяется для посуды с плоским дном без установки вок-кольца (для использования вок-сковородок с круглым дном мы предлагаем дополнительное вок-кольцо из нержавеющей стали).

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки

Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть :

- Газовая духовка 6,8 кВт

с термо-электрической защитой от утечки газа, электро поджиг (необходимо эл.подключение 230 вольт)

Внутренний объем: GN 2/1

регулировка температуры: 140 - 300° C

в наборе противень и решетка

- 4 x регулируемых по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- одностороннее управление

- задний бортик

- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма

- расположение газового подключения : слева

- расположеник слива воды: сзади справа

- расположение дюзы подачи воды: по центру

- прибор настроен на природный газ 20 мбар

Ренджер МОНТАНА,900-напольный 30 кВт с газовой духовкой

Арт.№.GLODB

Ш x Г x В: 900 x 900 x 850 мм

4 x 5,8 стандартные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя)

Мощность каждой горелки: 3,5 или 5,8 кВт

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки. Как альтернатива (без наценки) для конфорки 3,5 кВт предлагаются **закрытые платы** для одновременной установки нескольких небольших кастрюль/сковородок. Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть:

- Газовая духовка 6,8 кВт
- с термо-электрической защитой от утечки газа, электро поджиг (необходимо эл.подключение 230 вольт)
- Внутренний объем: GN 2/1
- регулировка температуры: 140 - 300° C
- в наборе противень и решетка
- 4 x регулируемых по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- одностороннее управление
- задний бортик
- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма
- расположение газового подключения : слева
- расположеник слива воды: сзади справа
- расположение дюзы подачи воды: по центру
- прибор настроен на природный газ 20 мбар

Ренджер МОНТАНА,900-напольный 30 кВт/двусторонний с газовой духовкой

Арт.№.GLNDB

Ш x Г x В: 900 x 900 x 850 мм

4 x 5,8 стандартные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя)

Мощность каждой горелки: 3,5 или 5,8 кВт

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки. Как альтернатива (без наценки) для конфорки 3,5 кВт предлагаются **закрытые платы** для одновременной установки нескольких небольших кастрюль/сковородок. Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть:

- Газовая духовка 6,8 кВт
- с термо-электрической защитой от утечки газа, электро поджиг (необходимо эл.подключение 230 вольт)
- Внутренний объем: GN 2/1
- регулировка температуры: 140 - 300° C
- в наборе противень и решетка
- 4 x регулируемых по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- двустороннее управление
- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма
- расположение газового подключения : слева
- расположеник слива воды: сзади справа
- расположение дюзы подачи воды: по центру
- прибор настроен на природный газ 20 мбар

Ренджер МОНТАНА,900-напольный 41,6 кВт с газовой духовкой

Арт.№.GLOKB

Ш x Г x В: 900 x 900 x 850 мм

4 x 8,7 кВт бородавочные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя). Применяется для посуды с плоским дном без установки вок-кольца (для использования вок-сковородок с круглым дном мы предлагаем дополнительное вок-кольцо из нержавеющей стали).

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки

Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть :

- Газовая духовка 6,8 кВт

с термо-электрической защитой от утечки газа, электро поджиг (необходимо эл.подключение 230 вольт)

Внутренний объем: GN 2/1

регулировка температуры: 140 - 300° C

в наборе противень и решетка

- 4 x регулируемых по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- одностороннее управление

- задний бортик

- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма

- расположение газового подключения : слева

- расположеник слива воды: сзади справа

- расположение дюзы подачи воды: по центру

- прибор настроен на природный газ 20 мбар

Ренджер МОНТАНА,900-напольный 41,6 кВт /двусторонний с газовой духовкой

Арт.№.GLNKB

Ш x Г x В: 900 x 900 x 850 мм

4 x 8,7 кВт бородавочные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя). Применяется для посуды с плоским дном без установки вок-кольца (для использования вок-сковородок с круглым дном мы предлагаем дополнительное вок-кольцо из нержавеющей стали).

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки

Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть :

- Газовая духовка 6,8 кВт
- с термо-электрической защитой от утечки газа, электро поджиг (необходимо эл.подключение 230 вольт)
- Внутренний объем: GN 2/1
- регулировка температуры: 140 - 300° C
- в наборе противень и решетка
- 4 x регулируемых по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- двустороннее управление
- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма
- расположение газового подключения : слева
- расположеник слива воды: сзади справа
- расположение дюзы подачи воды: по центру
- прибор настроен на природный газ 20 мбар

Ренджер МОНТАНА,750-напольный 23,2 кВт с электродуховкой

Арт.№.GLSDB

Ш x Г x В: 800 x 750 x 850 мм

4 x 5,8 стандартные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя)

Мощность каждой горелки: 3,5 или 5,8 кВт

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки. Как альтернатива (без наценки) для конфорки 3,5 кВт предлагаются **закрытые платы** для одновременной установки нескольких небольших кастрюль/сковородок. Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть:

- **Электродуховка 9 кВт**, 400 Вт ~
- Внутренний размер 830x570x300 мм
- с конвекцией, 4 уровня направляющих для противней, 1 противень и 1 решетка.
- 4 x регулируемые по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- одностороннее управление
- задний бортик
- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма
- расположение газового подключения : слева
- расположеник слива воды: сзади справа
- расположение дюзы подачи воды: по центру
- прибор настроен на природный газ 20 мбар

Ренджер МОНТАНА, 750-напольный 34,8 кВт с электродуховкой

Арт.№.GLSKB

Ш x Г x В: 800 x 750 x 850 мм

4 x 8,7 кВт бородавочные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя). Применяется для посуды с плоским дном без установки вок-кольца (для использования вок-сковородок с круглым дном мы предлагаем дополнительное вок-кольцо из нержавеющей стали).

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки

Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив**

- **Электродуховка 9 кВт**, 400 Вт ~

Внутренний размер 830x570x300 мм

с конвекцией, 4 уровня направляющих для противней, 1 противень и 1 решетка.

- 4 x регулируемые по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- одностороннее управление

- задний бортик

- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма

- расположение газового подключения : слева

- расположеник слива воды: сзади справа

- расположение дюзы подачи воды: по центру

- прибор настроен на природный газ 20 мбар

Ренджер МОНТАНА, 900-напольный 23,2 кВт с электродуховкой

Арт.№.GLPDB

Ш x Г x В: 900 x 900 x 850 мм

4 x 5,8 стандартные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя)

Мощность каждой горелки: 3,5 или 5,8 кВт

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки. Как альтернатива (без наценки) для конфорки 3,5 кВт предлагаются **закрытые платы** для одновременной установки нескольких небольших кастрюль/сковородок. Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть:

- **Электродуховка 9 кВт, 400 Вт ~**
Внутренний размер 830x570x300 мм
с конвекцией, 4 уровня направляющих для противней, 1 противень и 1 решетка.
- 4 x регулируемые по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- одностороннее управление
- задний бортик
- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма
- расположение газового подключения : слева
- расположеник слива воды: сзади справа
- расположение дюзы подачи воды: по центру
- прибор настроен на природный газ 20 мбар

Ренджер МОНТАНА, 900-напольный 34,8 кВт/двусторонний с электродуховкой

Арт.№.GLQDB

Ш x Г x В: 900 x 900 x 850 мм

4 x 5,8 стандартные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя)

Мощность каждой горелки: 3,5 или 5,8 кВт

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки. Как альтернатива (без наценки) для конфорки 3,5 кВт предлагаются **закрытые платы** для одновременной установки нескольких небольших кастрюль/сковородок. Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть:

- **Электродуховка 9 кВт, 400 Вт ~**
Внутренний размер 830x570x300 мм
с конвекцией, 4 уровня направляющих для противней, 1 противень и 1 решетка.
- 4 x регулируемые по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- двустороннее управление
- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма
- расположение газового подключения : слева
- расположеник слива воды: сзади справа
- расположение дюзы подачи воды: по центру
- прибор настроен на природный газ 20 мбар

Ренджер МОНТАНА, 900-напольный 34,8 кВт с электродуховкой

Арт.№.GLPKB

Ш x Г x В: 900 x 900 x 850 мм

4 x 8,7 кВт бородавочные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя). Применяется для посуды с плоским дном без установки вок-кольца (для использования вок-сковородок с круглым дном мы предлагаем дополнительное вок-кольцо из нержавеющей стали).

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки

Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть:

- **Электродуховка 9 кВт**, 400 Вт ~

Внутренний размер 830x570x300 мм

с конвекцией, 4 уровня направляющих для противней, 1 противень и 1 решетка.

- 4 x регулируемые по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- одностороннее управление

- задний бортик

- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма

- расположение газового подключения : слева

- расположник слива воды: сзади справа

- расположение дюзы подачи воды: по центру

- прибор настроен на природный газ 20 мбар

Ренджер МОНТАНА, 900-напольный 34,8 кВт/двусторонний с электродуховкой

Арт.№.GLQKB

Ш x Г x В: 900 x 900 x 850 мм

4 x 8,7 кВт бородавочные горелки с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя). Применяется для посуды с плоским дном без установки вок-кольца (для использования вок-сковородок с круглым дном мы предлагаем дополнительное вок-кольцо из нержавеющей стали).

Решетка из нержавеющей стали на две конфорки

Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок

эксплуатации. **Подача воды кнопкой** электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть:

- **Электродуховка 9 кВт, 400 Вт ~**

Внутренний размер 830x570x300 мм

с конвекцией, 4 уровня направляющих для противней, 1 противень и 1 решетка.

- 4 x регулируемые по высоте ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- двустороннее управление

- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма

- расположение газового подключения : слева

- расположение слива воды: сзади справа

- расположение дюзы подачи воды: по центру

- прибор настроен на природный газ 20 мбар

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hrd@nt-rt.ru || сайт: <https://heidebrenner.nt-rt.ru/>